


**AC**
**AC deurverwarmer**

Warmeluchtblazers uit de Dimplex AC-reeks zijn ontworpen voor het afschermen van loketten.

Zij zijn eenvoudig te installeren op een montagebeugel, hebben een volledige bediening op het toestel en zijn zeer geruisloos.

Er bestaan uitvoeringen : 3, 4,5 en 6 kW.

- Maximale montagehoogte is 2 m.
- Oververhittingsbeveiliging.


**CAB / DAB**
**CAB en DAB luchtgordijn**

• Deze luchtgordijnen zijn geschikt voor plaatsing boven een open deur en voorzien in een krachtige luchtstroom om te voorkomen dat warme of koude lucht ontsnapt. Energiekosten worden zo geminimaliseerd terwijl comfort wordt gemaximaliseerd.

- Maximale montagehoogte is 2,7 m (CAB) of 4 m (DAB).
- Koppelbaar.
- Standaard geschikt voor GBS-systemen.
- Optioneel met inbouwset voor verlaagd plafond.
- Leverbaar elektrisch of CV uitgevoerd.
- Standaard geschikt voor deurschakelaar.
- Eenvoudige montage door bijgeleverde wandbeugel.
- Bediening meegeleverd.

**Technische kenmerken**

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Max. montagehoogte tot m	Verwarming	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
<b>AC</b>									
AC 6N	A000257	230	3000/6000	2	elektrisch	214	905	135	7,2

**Technische kenmerken**

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Max. montagehoogte tot m	Luchtdebiet in m³/u	Verwarming	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
<b>CAB</b>										
CAB10A	A0001497	230	-	2,7	1200	lucht	262	1057	316	15,5
CAB15A	A0001500	230	-	2,7	1800	lucht	262	1057	316	21,5
CAB10W	A0001498	230	9000 *	2,7	1200	warm water	262	1057	316	17,7
CAB15W	A0001501	230	13500 *	2,7	1800	warm water	262	1057	316	24,6
<b>DAB</b>										
DAB15A	A0001506	230	-	4	4000	omgeving	360	1560	390	21,5
DAB10W	A0001504	230	12000 *	4	3000	warm water	360	1060	390	17,7
DAB15W	A0001507	230	18000 *	4	4000	warm water	360	1560	390	24,6

\* Bij temperatuursregime 82/71°C.