



IR



IRCF



INFRAFLEX

Industriële infraroodstraler IR

Voor gebouwen met grote volumes en hoge plafonds.

Sturing via :

- TAP16R, elektronische thermostaat.
- RB3, relais-doos.
- SKG30, zwartebolsensor.

Infraroodstraler IRCF

Voor spotverwarming van grote gebouwen.

Sturing via :

- TAP16R, elektronische thermostaat.
- RB3, relais-doos.
- SKG30, zwartebolsensor.

Infraroodstraler INFRAFLEX

Infraflex biedt directe warmte zodra ingeschakeld en koelt snel af zodra uitgeschakeld. Infraflex is een veelzijdige terrasstraler met meerdere montage opties en is geschikt voor tijdelijke verwarming tijdens evenementen of op terrassen.

Industriële infraroodstraler IR (IP44)

Type	BC-nr.	Vermogen in kW	Spanning * in V	Stroomsterkte in A	Max. elementtemp. in °C	L in mm	H in mm	B in mm	Gewicht in kg
IR3000	A0001000	1/2/3	3 x 400 V+N	4,3	700	1125	83	358	9,0
IR4500	A0000943	1,5/3/4,5	3 x 400 V+N	6,5	700	1500	83	358	11,1
IR6000	A0000944	2/4/6	3 x 400 V+N	8,7	700	1875	83	358	13,2

*) Kan ook worden aangesloten op 3 x 400 V zonder neuter, maar dan vervallen de vermogensstappen.

Infraroodstraler IRCF (IP20)

Type	BC-nr.	Vermogen in W	Spanning in V	Stroomsterkte in A	Aantal lampen	L in mm	H in mm	D in mm	Gewicht in kg
IRCF1500	A0004938	1500	230 V	6,5	1	490	230	140	1,7

Infraroodstraler INF12 (IP55)

Type	BC-nr.	Vermogen in W	Spanning in V	Stroomsterkte in A	Max. lamptemp. in °C	L in mm	H in mm	B in mm	Gewicht in kg
INF12	A0073298	1200	230 V	5,3	1200	721	124	83	0,9