



GX

Série GX

Les GX9 et GX12 (ventilateurs de fenêtre) sont devenus des classiques pour l'utilisation professionnelle dans des bars, restaurants, cuisines,...etc. Approprié pour simple ou double vitrage avec une épaisseur maximale de 25 mm. Ils ont une grille extérieure plate pour protéger l'appareil contre la pluie. Les ventilateurs sont réversibles et ont un débit constant, même pendant une tempête. Quand le ventilateur ne fonctionne pas, la grille se ferme pour éviter des courants d'air.



WX

Série WX

Les ventilateurs WX sont intégrés dans un mur et sont appropriés pour l'utilisation commerciale dans le secteur horeca, les bureaux et les cuisines.

WX6

- Design moderne blanc adapté à tout intérieur.
- Approprié pour l'extraction.
- Clapet avec moteur thermique pour fonctionnement silencieux.

WX9 et WX12

- Équipé avec une face ultra plate en ABS brillant avec grille de protection.
- Ces ventilateurs sont réversibles et appropriés pour la pulsion et l'extraction.
- Clapet avec moteur thermique pour fonctionnement silencieux.

Spécifications techniques

Type	N° BC	Puissance en W	Débit d'air en m³/h	Degré de protection	H en mm	L en mm	P* en mm
Série GX							
GX 9	A0003552	41	728	IP X4	312	294	117
GX 12	A0003553	85	1614	IP X4	408	380	161
Série WX							
WX6T	A0004269	34	246	IP X4	321	290	119
WX9	A0005352	41	783/663 extract 477/137 intake	IP X4	433	409	120
WX12	A0005310	85	1715/1162 extract 969/815 intake	IP X4	476	473	167

* Épaisseur du mur entre 275 et 375 mm.

Options

Type	N° BC	Description
DT20B	A0003982	Minuteur pour GX9, DX200. Jusqu'à 20 min. Apparent ou encastrable. 100x86x45
XRH	A0003983	Hygrostat pour GX9, GX12, DX200, DX400. 160x86x45
XPIRA	A0008709	Détecteur de mouvement et minuterie pour GX9, GX12, DX200, DX400. 86x86
FR22/30	A0005412	Régulateur de vitesse pour GX9, GX12. 2 vitesses. 210x86x41
EC6H	A0004240	Régulateur de vitesse pour GX9, GX12. Non mixable. Plusieurs vitesses. 160x86x45