



**Elektra vaste montage**

**ELC- / ELV- / ELH-reeks**

**Luchtverhitter Elektra**

Slijtvaste luchtverhitter voor zeer veeleisende omgevingen.

**Optionele sturing :**

- ELSRT (voor ELC/ELV/ELH), bedieningspaneel met thermostaat, stuurt 1 toestel.
- ELSRT4 (voor ELC/ELV/ELH), bedieningspaneel met thermostaat, stuurt max. 4 toestellen.



**Elektra verplaatsbaar**

**ELF-reeks**

**Sturing inbegrepen.**

**Elektra C, voor corrosieve en vochtige omgevingen (IP65)**

| Type    | BC-nr.   | Vermogen in kW | Luchtdebiet in m³/u | Geluids-niveau <sup>1)</sup> in dB(A) | Δt <sup>2)</sup> in °C | Spanning in V | Stroomsterkte in A | H in mm | B in mm | D in mm | Gewicht in kg |
|---------|----------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|
| ELC331  | A0004945 | 0/2/3          | 400                 | 48                                    | 21                     | 230 V         | 13,5               | 375     | 300     | 340     | 13            |
| ELC633  | A0004946 | 0/3/6          | 1000                | 55                                    | 17                     | 3 x 400 V     | 8,9                | 450     | 290     | 390     | 20            |
| ELC933  | A0004947 | 0/4,5/9        | 1000                | 55                                    | 25                     | 3 x 400 V     | 13,2               | 450     | 290     | 390     | 20            |
| ELC1533 | A0004948 | 0/7,5/15       | 1300                | 62                                    | 32                     | 3 x 400 V     | 22,0               | 450     | 290     | 390     | 20            |

**Elektra V, voor schepen en boorplatformen (IP44)**

| Type    | BC-nr.   | Vermogen in kW | Luchtdebiet in m³/u | Geluids-niveau <sup>1)</sup> in dB(A) | Δt <sup>2)</sup> in °C | Spanning in V | Stroomsterkte in A | H in mm | B in mm | D in mm | Gewicht in kg |
|---------|----------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|
| ELV331  | A0005335 | 0/2/3          | 400                 | 48                                    | 21                     | 230 V         | 13,3               | 375     | 300     | 340     | 13            |
| ELV3333 | A0004954 | 0/1,5/6        | 400                 | 48                                    | 21                     | 3 x 400 V     | 4,6                | 375     | 300     | 340     | 13            |
| ELV3344 | A0004955 | 0/1,8/3,6      | 400                 | 48                                    | 25                     | 3 x 440 V     | 5,1                | 375     | 300     | 340     | 13            |
| ELV5333 | A0004956 | 0/2,5/5        | 700                 | 53                                    | 20                     | 3 x 400 V     | 7,5                | 375     | 300     | 340     | 13            |
| ELV6344 | A0004957 | 0/3/6          | 700                 | 53                                    | 24                     | 3 x 440 V     | 8,2                | 375     | 300     | 340     | 13            |

**Elektra H, voor ruimtes met hoge temperaturen (IP44)**

| Type   | BC-nr.   | Vermogen in kW | Luchtdebiet in m³/u | Geluids-niveau <sup>1)</sup> in dB(A) | Δt <sup>2)</sup> in °C | Spanning in V | Stroomsterkte in A | H in mm | B in mm | D in mm | Gewicht in kg |
|--------|----------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|
| ELH633 | A0004952 | 0/3/6          | 1000                | 55                                    | 24                     | 3 x 400 V+N   | 8,9                | 445     | 375     | 430     | 20            |
| ELH933 | A0004953 | 0/4,5/9        | 1000                | 55                                    | 25                     | 3 x 400 V+N   | 13,2               | 445     | 375     | 430     | 20            |

**Elektra F, voor ruimtes met een verhoogd brandrisico (IP65). Enkel verplaatsbaar.**

| Type   | BC-nr.   | Vermogen in kW | Luchtdebiet in m³/u | Geluids-niveau <sup>1)</sup> in dB(A) | Δt <sup>2)</sup> in °C | Spanning in V | Stroomsterkte in A | H in mm | B in mm | D in mm | Gewicht in kg |
|--------|----------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|
| ELF331 | A0004949 | 0/2/3          | 400                 | 48                                    | 21                     | 230 V         | 13,5               | 375     | 300     | 340     | 13            |
| ELF633 | A0004950 | 0/3/6          | 700                 | 53                                    | 24                     | 3 x 400 V     | 9,1                | 375     | 300     | 340     | 13            |
| ELF933 | A0004951 | 0/4,5/9        | 1000                | 55                                    | 25                     | 3 x 400 V     | 13,2               | 450     | 375     | 430     | 20            |

<sup>1)</sup> Conditie : Afstand tot de unit 5 meter.

<sup>2)</sup> Δt = temperatuurstijging van de passerende lucht op maximaal verwarmingsvermogen.