

AR220E18 Luchtgordijn

Artikelnummer: 3265

Variante : 400V 3N~



Beschrijving

Inbouwluuchtgordijn voor kleinere ingangen

- Aanbevolen installatiehoogte 2,5 m*
- Ingebouwde montage
- Moet worden aangevuld met SIRe bedienpaneel.

De AR200 is een compact luchtgordijn dat geschikt is voor de meeste kleine ingangen. Een lage hoogte maakt het mogelijk om de AR200 te installeren op plaatsen waar de plafondruimte beperkt is. De ingebouwde installatie en het lage geluidsniveau maken van de AR200 een bijzonder onopvallende oplossing.

*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand.

Technische parameters

Installatie	
Maximum installatiehoogte	2.500 mm
Nominale gegevens	
Kleur behuizing	Verkeerswit
Kleur behuizing, RAL	RAL 9016
Kleur, afblaasroosters	Telegrijs 2
Kleur afblaasroosters, RAL	RAL 7046
Color name, glass	
Dichtheidsklasse	IP20
Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities)	-20 tot 30 °C
Afmetingen en gewichten	
Lengte	2.042 mm
Hoogte	198 mm
Diepte	392 mm
Gewicht	41 kg
Luchtstroom	
Luchtstroom	2400; 1900; 1300 m ³ /h
Geluidsgegevens	
Geluidsniveau	54; 48; 40 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LWA	70 dB(A)
Motor/regeling toevoer	
Besturing/motor toevoer	230 V
Besturing/motorstroom	1 A
Maximale snelheid ventilatorwaaier	1.270 toeren per minuut

Elektrische verwarming		
Input vermogen, verwarmers	18; 12	kW
Stroomsterkte verwarming	26; 17.3	A
Spanning verwarming	400	V
Fasen	3~	
Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom	22	°C
Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom	41	°C

Parameter	
Vermogen	18.00 kW
Luchthoeveelheid	2400 m³/h
Intrede luchttemperatuur	20 °C
Uitrede luchttemperatuur	42 °C
Intrede luchtvochtigheid	70.0 % r.H
Uitrede luchtvochtigheid	19.5 % r.H

Accessoires

PA34CB20 Plafondbeugels (18060)

PA34VD20 Trillingsdempers (18066)

SIREAAZ Advanced bedienpaneel (33491)

SIREACZ Competent bedienpaneel (33489)

SIREBN Basic kit (33481)

SIRECC603 3m Modulaire Kabel (17542)

SIRECC610 10m Modulaire Kabel (17544)

SIRECC640 40m Modulaire Kabel (17773)

PA34TR20 Draadstangen (18057)

SIREAAY Advanced kit (33490)

SIREACY Competent kit (33488)

SIREAXE Advanced kit-AR/AD-ser (18089)

SIREBXE Basic kit-AR/AD-serie (18087)

SIRECC605 5m Modulaire Kabel (17543)

SIRECC615 15m Modulaire Kabel (17545)

SIRECXE Competent kit-AR/AD-se (18088)

Documenten

Cataloguspagina's AR200

Regelsysteem SIRE

Handleiding AR200

Manual SIREB1X

3D MODEL (TURNT00L) AR200.TNT

Cad drawings (dwg) AR210E Simple.dwg

CAD DRAWINGS (DWG) AR215E SIMPLE.DWG

CAD DRAWINGS (DWG) AR220E SIMPLE.DWG

Declaration of Conformity AR200

Environmental facts AR200-300, ADR200-300.pdf

UKCA Declaration of Conformity AR200

BEDRADINGSSCHEMA AR200.PDF