




Groupe de sécurité 3/4" + 1/2"



Trépied universel



Étriers de transfert



Kit de changement de tension

Groupe de sécurité

Tous les chauffe-eau doivent être protégés contre les variations de pression et les coupures d'eau momentanées. Le groupe de sécurité réunit toutes les fonctions requise pour garantir le fonctionnement optimal et sûr du chauffe-eau. La vanne d'arrêt permet de couper l'alimentation d'eau. Le clapet antiretour empêche tout refoulement vers le réseau de distribution. Le robinet de purge permet quant à lui de vider la cuve. La soupape de sécurité libère l'eau de dilatation, produite par le chauffage. Cette soupape doit aboutir dans un petit entonnoir, situé au-dessus de la conduite d'évacuation.

Trépied universel

Si le mur n'est pas suffisamment solide vous pouvez installer le chauffe-eau sur un trépied, le poids est alors porté par le sol.

Étriers de transfert

Idéal pour installer un nouveau chauffe-eau tout en utilisant les points de fixation existantes. Installation rapide et propre.

Kit de changement de tension (en option)

Permet de raccorder certains chauffe-eaux sur 230 V triphasé ou 400 V triphasé.

Options

Type	N° BC
GRUPE DE SÉCURITÉ 3/4"	A000150
GRUPE DE SÉCURITÉ 3/4" + 1/2"	A000151
TRÉPIED UNIVERSEL	A0028612
ÉTRIER DE PLAFOND	A0000520
ÉTRIERS DE TRANSFERT	A0000521
KIT 400 V TRI	A0001383
KIT 230 V TRI - 1800 W	A0001384
KIT 230 V TRI - 2200 W	A0001385
KIT 230 V TRI - 3000 W	A0001386
KIT AGRO (DURALIS)	A0008664