



## DIMPLEX

### ERT-10 -20/+40 1 POLIG

EXPLOSIEVEILIGE RIBBENBUISTRADIATOREN

A0019121

**ADVIESPRIJS: 1884,58 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

#### TECHNISCHE KENMERKEN

Spanning	V 230
Bereik thermostaat	°C -20 to 40 °C
Thermostaat (J/N)	Ja
Schakelaar dagelement (J/N)	Nee
Montage	Muurmontage
Beschermingsgraad	IP65
Oppervlakte temperatuur max.	40
Kleur	Zwart
Extra info	Kijkvenster Polyester behuizing, zwart 106 x 200 x 90 mm 1-2: AC 16(2,5)A 230V 1-4: AC 6,3(2,5)A 230V

Geschikt voor de ribbenbuisconvectoren ERB modellen

Explosieveilige thermostaat type ERT-10 vervangt voormalig type EJB D8525 en is geschikt voor directe regeling van Sinus Jevi kachels voor explosiegevaarlijke gebieden, waaronder

ribbenbuis kachel type ERB. De ERT-10 thermostaat is geschikt voor wandmontage en staat voor betrouwbare temperatuurregeling, zelfs onder extreme omstandigheden. Met een handig kijkvenster kunt u de instelbare temperatuur van de thermostaat zien, zonder de dekstel te hoeven verwijderen. De constructie voldoet aan de Ex-e standaard voor verhoogde veiligheid en staat het gebruik van eenvoudige Ex-e wartels toe. Twee kabelwartels zijn beschikbaar voor zowel de ingaande- als uitgaande kabel. Maximaal 16A/230 VAC belasting kan worden geschakeld door het enkelpolig potentiaal vrije wisselcontact. Het instelbare temperatuurbereik is -20°C tot +40°C en de toelaatbare omgevingstemperatuur is -40°C tot +40°C. De IP65 behuizing is gemaakt van versterkt polyester, waardoor het geschikt is voor plaatsing in ruwe omgevingen. De ATEX certificering is van toepassing op gaszone 1 en 2 en stofzone 21 en 22.