

LG AIRCO
ARNU07GSJC4
UNITÉ MURALE
A0020218



PRIX CONSEILLÉ: 2124,76 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	308h x 837l x 189p
Poids	kg	8,4
Modèle		Multi V mural
Dénomination technique		ARNU07GSJC4
Puissance refroidissement	kW	2,2
Capacité calorifique	kW	2,5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	354 / 408 / 432
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		4
Nombre de vitesses chauffer		3
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	28 / 30 / 32
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	52 / 53 / 54
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,009 / 0,011 / 0,012
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,1 / 0,1 / 0,1
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	16
WiFi intégré		Smart ThinQ
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,24 / 0,2
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 1,5
Câble de communication	mm ²	2 x 1,5 (blindé)

* Mesuré 1 mètre sous l'unité et 1 mètre à côté de l'unité sur terrain libre

OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000
Commande câblée simple: PQRCVCLOQW
Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW
Dry-contact (1 point): PDRYCB000
Dry-contact (2 points): PDRYCB400
Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300
Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500
Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3
Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB
Commande infra rouge: PWLSSB21H