



VFE

VFE-reeks

- Geschikt voor gebruik met het toekomstige Smart Grid met flexibel oplaadmodel.
- Volledig uitgeruste spaarkachel voor huishoudelijke en commerciële ruimtes op het stille-uren tarief.
- Geïntegreerde klokthermostaat met weekprogramma.
- Geïntegreerde automatische oplaadautomaat.
- Manuele oplaadregeling mogelijk.
- Voorgeïnstalleerde verwarmingsweerstand (8u oplading).
- Geschikt voor gebruik met ED (230 V) en DC stuursignalen van bestaande oplaadregelingen.
- Eenvoudige integratie in bestaande installaties met spaarkachels.
- Gemakkelijk te bedienen basisfuncties in een eenvoudig menu.
- Verschillende menu-niveaus voor alle noodzakelijke regelingen.
- Grafisch display met automatische schermuitschakeling en touchscreen.

VFE Display

- Afwerking in witte lak (RAL 9016) 'verkeerswit', grille in geanodiseerd aluminium.
- Een volledig gamma VFE 20/30/40/50/60/70 met vermogens van 2/3/4/5/6/7 kW.
- Dezelfde basismaten en bevestigingspunten als de oudere VFR, VFMi spaarkachels.

Eigenschappen

- Geïntegreerde klokthermostaat met 7-dagen programma.
- Grafisch display met touchscreen.
- Kinderslot.
- Manuele oplaadregeling.
- Bluetooth software update.
- Geïntegreerde automatische oplaadautomaat of mogelijkheid om een externe oplaadautomaat te gebruiken.
- Open-raam detectie.
- Boost-functie.
- Vooraf geïnstalleerde verwarmingselementen, 8u oplading.

Technische kenmerken

| Type | BC-nr. | Spanning in V | Vermogen in W | H in mm | B in mm | D in mm | Gewicht in kg |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|
| VFE-reeks | | | | | | | |
| VFE 20 K | A0028044 | 230 | 2000 | 672 | 626 | 250 | 127 |
| VFE 30 K | A0028045 | 230 | 3000 | 672 | 776 | 250 | 180 |
| VFE 40 K | A0028046 | 230 | 4000 | 672 | 926 | 250 | 230 |
| VFE 50 K | A0028047 | 230 | 5000 | 672 | 1076 | 250 | 281 |
| VFE 60 K | A0028048 | 230 | 6000 | 672 | 1226 | 250 | 331 |
| VFE 70 K | A0028049 | 230 | 7000 | 672 | 1376 | 250 | 383 |