



**AIRCOHEATER 2.0 Z**  
**12 HP**



**AIRCOHEATER 2.0 Z**  
**12 HP + ELEC.**



**AIRCOHEATER 2.0 VERT**  
**12 HP**

De Aircoheater 2.0 koelt en verwarmt zeer energiezuinig via de ingebouwde warmtepomp zonder buitenunit. Hierdoor worden de energieprestaties substantieel verbeterd, zonder te moeten inboeten aan het esthetisch aspect van de woning.

### Eigenschappen

- 3 kW verwarming/ koeling zie tabel
- Warmtepomp met inverter tot -15°C.
- Energieklasse A.
- Zeer eenvoudige installatie zonder buitenunit.
- Als vloer- en hoog wandmodel te gebruiken.

### Technische kenmerken

Type		AIRCOHEATER 2.0 Z INVERTER 12 HP	AIRCOHEATER 2.0 Z INVERTER 12 HP + 1 kW ELEC.	AIRCOHEATER 2.0 Z INVERTER 12 HP + 2 kW ELEC.	AIRCOHEATER 2.0 VERT INVERTER 12 HP	AIRCOHEATER 2.0 MINI INVERTER 9 HP	AIRCOHEATER 2.0 INVERTER 15 HP
BC-nr.		A0070981	A0070982	A0075180	A0075181	A0029102	A0029103
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	0,92/2,35/3,1	0,92/2,35/3,1	0,92/2,35/3,1	0,92/2,35/3,1	0,7/1,73/2,35	1,4/2,87/3,5
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,79/2,36/3,05	0,79/2,36/3,05 + 1 met elektrisch element	0,79/2,36/3,05 + 2 met elektrisch element	0,79/2,36/3,05	0,75/1,71/2,4	1,35/2,75/3,5
Verwarmingsvermogen bij -7°C	kW	1,1	1,1 + 1 met elektrisch element	1,1 + 2 met elektrisch element	1,1	0,8	1,3
Max. volume bij koeling	m <sup>3</sup>	60	60	60	60	52	70
Max. volume bij verwarming bij -7°C	m <sup>3</sup>	28	45 met elektrisch element	60 met elektrisch element	28	20	30
Aansluitvermogen	kW - V	0,7 - 230	0,7 + 1 - 230	0,7 + 1 - 230	0,7 - 230	0,55 - 230	0,9 - 230
COP bij A7/20		3,28	3,28	3,28	3,15	3,15	3,12
Energieklasse bij koeling		A+	A+	A+	A	A	A
Energieklasse bij verwarming		A	A	A	A	A	A
Bediening		infrarood + touchscreen + smartphone					
Voedingsspanning	V-F-Hz	230-1-50					
Ontvochtigingscapaciteit	l/u	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	1,2
Diameter muurdoorvoer	mm	162	162	162	162	162	202
HxBxD (zonder verpakking)	mm	549x1010x165	549x1010x165	549x1010x165	1398x500x185	549x810x165	549x1010x165
Gewicht (zonder verpakking)	kg	41	41	41	57	38	41
Geluidsdruk (min./max.) (1)	dB(A)	27/41	27/41	27/41	27/41	27/39	29/43
Max. geluidsvermogen (2)	dB(A)	58					
Vaste buitenroosters		ja					
Koelgas	Type	R32	R32	R32	R32	R290	R32

1. Geluidsdruk op 2 meter.

2. Max. geluidsvermogen volgens de norm EN 12102.