

**LG AIRCO**  
**MU3R21/Z3UW21GFA2 OUT U22**  
MULTI OUTDOOR  
A0073643



**PRIX CONSEILLÉ: 3057,67 EUR**

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	650h x 870l x 320p
Poids	kg	46,7
Compatible		Minimum 2 unités intérieures Maximum 3 unités intérieures
Capacité frigorifique min	kW	1,06
Capacité frigorifique nom	kW	6,15
Capacité frigorifique max	kW	7,33
Capacité calorifique min	kW	1,17
Capacité calorifique nom	kW	7,03
Capacité calorifique max	kW	7,8
Capacité calorifique à -7°C	kW	5,82
Capacité calorifique à -10°C	kW	5,3
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		3
Capacité à raccorder	kBth	14
Capacité à raccorder	kBth	33
EER (froid)		4,28
COP (chaud)		4,6
SEER (froid)		8,5
SCOP (chaud)		4,4
Label d'énergie saisonnier refroidir		A+++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Débit d'air maximum	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	48
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	53
Puissance sonore	dB(A)	63
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50

<b>Intensité nominale haut chaud</b>	A	6,5
<b>Intensité nominale haut chaud</b>	A	6,9
<b>Protection</b>	A	20
<b>Câble de connexion entre unité int./unité ext.</b>	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
<b>Diamètres des conduites</b>	inch	(1/4 - 3/8) x 3
<b>Longueur minimum des conduites</b>	m	3
<b>Longueur maximum des conduites</b>	m	50
<b>Dénivellation max. unité extérieure - intérieure</b>	m	15
<b>Différence de hauteur maximale entre unités intérieur</b>	m	7,5
<b>Gaz réfrigérant</b>		R32
<b>Charge nominale</b>	kg	1,4
<b>Equivalent en tonne CO2</b>		0,945
<b>Charge standard jusqu'à</b>	m	22,5
<b>Charge additionnelle</b>	g/m	20
<b>Plage de fonctionnement (froid)</b>		-10 à 48 °C
<b>Plage de fonctionnement (chaud)</b>		- 18 à 18 °C